

## PRZETWORNIK SONARU ACTIVETARGET LIVE (000-15593-001)



PRZETWORNIK SONARU ACTIVETARGET LIVE (000-15593-001)

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

**Cena**

Cena obniżona 6203,25 zł?

Cena sprzedaży 7630,00 zł?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [LOWRANCE](#)

Opis

**KLUCZOWE CECHY:**

Uzyskaj trzy widoki z jednego przetwornika:

- widok do przodu (bezpośrednio przed przetwornikiem),
- widok w dół (poniżej przetwornika) lub
- widok zwiadowczy (widok szeroki z góry)

Zobacz, jak ryby są rozmieszczone w strukturze i wokół niej i obserwuj, jak reagują na twój przynętę

Obrazy na żywo o wysokiej rozdzielczości eliminują domysły z interpretacji sonaru

#### **Kompatybilny z:**

- HDS na żywo
- HDS Carbon
- Nowe Lowrance Elite FS występujące w wielkości 7 i 9"

#### **WIDOK DO PRZODU**

Zobacz słupek wody pod kątem 18 stopni na boki i 135 stopni z góry na dół.  
Słupek do oglądania ryb i konstrukcji bezpośrednio przed przetwornikiem.  
Poznaj głębokość i strukturę ryby, aby wycelować w następnym rzucie.

#### **WIDOK W DÓŁ**

Zobacz słupek wody pod kątem 18 stopni na boki i 135 stopni z przodu do tyłu  
Słupek do powiolenia w pionie, aby zobaczyć, co znajduje się pod przetwornikiem.  
Obserwuj ruchy przynęty i ryb w czasie rzeczywistym  
Umieść przynętę przed rybą i patrz, jak uderza

#### **WIDOK PANORAMICZNY**

Zobacz słupek wody pod kątem 135 stopni w bok i 18 stopni z góry na dół  
Słupek do skanowania dużych obszarów w poszukiwaniu ryb i struktur dna.

Wszystkie mocowania silnika do trolingu w pudełku

Mocowanie wału silnika do trolingu

- Do przodu / w dół / Scout™

Mocowanie boczne silnika do trolingu

- Do przodu w dół

Górne mocowanie silnika do trolingu

- Scout™

#### **Moduł Active Target**

Temperatura przechowywania	-30 C To +70 C (-22 F To +158 F)
Temperatura pracy	-15C To +55C (5 F To 131 F)
Wodoszczelno??	IP67

#### Zasilanie

Napięcie	12 / 24 V DC
Pobór prądu	10.8 V DC – 31.2 V DC
Pobór prądu (Maksymalny)	1.5A @ 13.8V
Ochrona przed odwrótną polaryzacją?	Yes
Bezpiecznik	3 A

#### Waga

Weight	1.86 kg (4.12 lbs)
--------	--------------------

#### Przetwornik Active Target

Temperatura przechowywania	-30 C To +70 C (-22 F To +158 F)
Temperatura wody/ pracy	0 C To +35 C (32 F To 95 F)

#### Waga

Waga	1.21 kg (2.67 lbs)
Długość przewodów	7.62 m (25 ft)

#### Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.