

Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack F25 EL EFI



Silnik zaburtowy Mercury FourStroke F25 EL EFI

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 18455,28 zł

Cena sprzedaży 22700,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

Silnik Mercury FourStroke o mocy 25 KM charakteryzuje się:

- duży moment obrotowy na wałku korbowym, dzięki czemu bez problemów wprowadzi Cię w żegl, zapewniając szybką reakcję na dodanie gazu i doskonałe przyspieszenie,
- silna 3-cylindrowa konstrukcja
- wysokowydajny alternator pozwala ładować akumulatory i zapewnia zasilanie pokładowym urządzeniom elektronicznym,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewnętrzne do monitorowania wszystkich głównych funkcji Twojego silnika,
- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze względu na bardzo niskie emisje spalin,
- **elektryczny rozrusznik,**
- **ładowanie akumulatora 15 amp,**
- **sterowany manetką,**

- bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie łatwy rozruch, precyzyjną reakcję przepustnicy, lepszą gospodarkę paliwem i wydajną pracę osi.

SILNIK MERCURY F25 EL DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- 25-litrowym zbiornikiem paliwa,
- linią paliwową,
- manetką boczną,
- obrotomierzem,
- zestawem przyborów (szczypce, rurokręt),
- zapasowym sznurkiem do odpalania
- zapasową zawleczką do rury.

Dane techniczne:

- HP / kW - 25 / 18.6
- Typ silnika - 3 cylindry w rzędzie
- Pojemność skokowa - 32.1 / 526
- Max. prędkość obrotowa (obr/min) - 5000-6000
- System zasilania paliwem - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- Alternator A/W - 15 amp / 186 watt
- Rekomendowane paliwo - bezołowiowa 95
- Rekomendowany olej - mercury FourStroke Oil 10W-30
- System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika - niskie ciśnienie oleju, zbyt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik bębnowy
- Długość kolumny - 20" / 508 mm
- Rozruch - ręczny i elektryczny
- Sterowanie - manetka
- Przełożenie - 1.92:1
- Waga *Najlżejszy model* - 82 kg
- Średnica i skok - 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
- Zapłon - CDI z elektronicznym zapłonem
- System paliwowy - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- System chłodzenia - chłodzony wodą, z termostatem
- Biegi - F-N-R
- Obudowa przekładni - standard
- Pozycje trymu - 6
- System wydechowy - przez rurę
- Zakres trymowania dla wód płytkich (stopnie) - 16
- Zewnętrzny zbiornik paliwa (gal / L) - 6.6 / 25
- Linia paliwowa - w zestawie
- Kolor - Phantom Black

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.