

Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack F25 ELPT EFI



Silnik zaburtowy Mercury FourStroke F25 ELPT EFI

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 19918,70 zł

Cena sprzedaży 24500,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

Silnik Mercury FourStroke o mocy 25 KM charakteryzuje się:

- duży moment obrotowy na wałku sterowym, dzięki czemu bez problemów wprowadź swój łódź w żegl, zapewniając szybki reakcję na dodanie gazu i doskonałe przyspieszenie,
- silna 3-cylindrowa konstrukcja
- wysokowydajny alternator pozwala ładować akumulatory i zapewnia zasilanie pokładowym urządzeniom elektronicznym,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewnętrzne do monitorowania wszystkich głównych funkcji Twojego silnika,
- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze względu na bardzo niskie emisje spalin,
- **POWER TRIM - hydrauliczny podnośnik silnika,**
- **elektryczny rozrusznik,**
- ładowanie akumulatora 15 amp,

- sterowany manetką,
- bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie łatwy rozruch, precyzyjną reakcję przepustnicy, lepszą gospodarkę paliwem i wydajność osi.

SILNIK MERCURY F25 ELPT DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- 25-litrowym zbiornikiem paliwa,
- liniami paliwowymi,
- manetką boczną,
- obrotomierzem,
- zestawem przyborów (szczypce, klucze),
- zapasowym sznurkiem do odpalania
- zapasową zawleczką do rury.

Dane techniczne:

- **HP / kW** - 25 / 18.6
- **Typ silnika** - 3 cylindry w rzędzie
- **Pojemność skokowa** - 32.1 / 526
- **Max. prędkość obrotowa (obr/min)** - 5000-6000
- **System zasilania paliwem** - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- **Alternator A/W** - 15 amp / 186 watt
- **Rekomendowane paliwo** - bezołowiowa 95
- **Rekomendowany olej** - mercury FourStroke Oil 10W-30
- **System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika** - niskie ciśnienie oleju, zbyt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik błędów
- **Długość kolumny** - 20 / 508 mm
- **Rozruch** - ręczny i elektryczny
- **Sterowanie** - manetka
- **Przełożenie** - 1.92:1
- **Waga *Najlżejszy model*** - 82 kg
- **Średnica i skok** - 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
- **Zapłon** - CDI z elektronicznym zapłonem
- **System paliwowy** - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- **System chłodzenia** - chłodzony wodą, z termostatem
- **Biegi** - F-N-R
- **Obudowa przekładni** - standard
- **Pozycje trymu** - 6
- **System wydechowy** - przez rurę
- **Zakres trymowania dla wód płytkich (stopnie)** - 16
- **Zewnętrzny zbiornik paliwa (gal / L)** - 6.6 / 25
- **Linia paliwowa** - w zestawie
- **Kolor** - Phantom Black

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.