

Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack FourStroke F30 ELPT CT EFI (długość stopa 20") Power Trim, uciążowy



Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack FourStroke F30 ELHPT EFI NOWA WERSJA

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 23983,74 zł

Cena sprzedaży 29500,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

Silnik Mercury Amber Jack FourStroke o mocy 30 KM charakteryzuje się:

- duży moment obrotowy na wałku sterowym, dzięki czemu bez problemów wprowadzisz łódź w żegl, zapewniając szybkie reakcje na dodanie gazu i doskonałe przyspieszenie,
- silna 3-cylindrowa konstrukcja
- wysokowydajny alternator pozwala ładować akumulatory i zapewnia zasilanie pokładowym urządzeniom elektronicznym,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewnętrzne do monitorowania wszystkich głównych funkcji Twojego silnika,
- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze względu na bardzo niskie emisje spalin,
- **POWER TRIM - hydrauliczny podnośnik silnika,**
- **elektryczny rozrusznik,**
- ładowanie akumulatora 15 amp,
- sterowany manetką,
- bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie łatwy rozruch, precyzyjną reakcję przepustnicy,

lepszy? gospodark? paliwem i wyj?tkowe osi?gi.

SILNIK MERCURY F30 ELPT CT DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- 25-litrowym zbiornikiem paliwa,
- lini? paliwow?,
- manetk? boczn?,
- obrotomierzem,
- wska?nikiem trymu,
- licznikiem motogodzin,
- zestawem przyborów (szczypce, ?rubokr?t),
- zapasowym sznurkiem do odpalania
- zapasow? zawleczk? do ?ruby.

Dane techniczne:

- **HP / kW** - 30 / 22.4
- **Typ silnika** - 3 cylindry w rz?dzie
- **Pojemno?? skokowa** - 747 ccm
- **Max. pr?dko?? obrotowa (obr/min)** - 5250-6250
- **System zasilania paliwem** - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- **Alternator A/W** - 18 A / 226 watt
- **Rekomendowane paliwo** - bezo?owiowa 95
- **Rekomendowany olej** - Mercury FourStroke Oil 10W-30
- **System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika** - niskie ci?nienie oleju, byt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik b??dów
- **D?ugo?? kolumny** - 20? / 508 mm
- **Rozruch** - r?czny i elektryczny
- **Sterowanie** - manetka
- **Prze?o?enie** - 2.00:1
- **Waga** - 98 kg
- **?rednica i skok** - 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
- **Zap?on** - CDI z elektronicznym zap?onem
- **System paliwowy** - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- **System ch?odzenia** - ch?odzony wod?, z termostatem
- **Biegi** - F-N-R
- **Obudowa przek?adni** - standard
- **Pozycje trymu** - 6
- **System wydechowy** - przez ?rub?
- **Zakres trymowania dla wód p?ytkich (stopnie)** - 16
- **Zewn?trzny zbiornik paliwa (gal / L)** - 6.6 / 25
- **Linia paliwowa** - w zestawie
- **Kolor** - Phantom Black

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.