

## Silnik zaburtowy Mercury FourStroke F40 ELPT EFI (długość stopa 20") Power Trim



Silnik zaburtowy Mercury FourStroke F40 ELPT EFI (długość stopa 20") Power Trim

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

### Cena

Cena obniżona 29674,80 zł

Cena sprzedaży 36500,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

**Silnik Mercury FourStroke o mocy 40 KM charakteryzuje się:**

- solidne zabezpieczenie przed słońcem i wodą przez użycie komponentów ze stali nierdzewnej, twardego anodyzowania, specjalnych polimerów i wyjątkowego procesu wielowarstwowego malowania i pokrywania.
- silna **4-cylindrowa** konstrukcja
- duża pojemność skokowa przy podwójnym wałkiem rozrzędu w głowicy zwiększa moc przy niskich obrotach,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewnętrzne do monitorowania wszystkich głównych funkcji Twojego silnika,

- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze względu na bardzo niskie emisje spalin,
- elektryczny rozrusznik (kluczyk),
- sterowany manetką,
- ładowanie akumulatora 18 amp,
- wyposażony w SmartCraft
- posiada kontrolę trolingu, która pozwala ustawić obroty silnika nawet na jedynie 700 obr./min. do trolowania lub poruszania się przez rozległe strefy ciszy,
- elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie łatwy rozruch, precyzyjne reakcje przepustnicy, lepszą gospodarkę paliwem i wyjątkowe oszczędności.

#### SILNIK MERCURY F40 ELPT DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- 25-litrowym zbiornikiem paliwa,
- linie paliwowe,
- manetką,
- obrotomierzem,
- wskaźnikiem trymu,
- licznikiem motogodzin,
- zestawem przyborów (szczypce, rubokret),
- zapasowym sznurkiem do odpalania
- zapasowe zawleczki do ruby.

#### Dane techniczne:

- HP / kW - 40 / 30
- Typ silnika - 4 cylindry w rzędzie
- Pojemność skokowa - 995 ccm
- Max. prędkość obrotowa (obr/min) - 5500-6000
- System zasilania paliwem - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- Alternator A/W - 18 amp / 226 watt
- Rekomendowane paliwo - bezołowiowa 95
- Rekomendowany olej - Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil
- System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika - Elektroniczny system SmartCraft
- Długość kolumny - 20" / 508 mm
- Rozruch - elektryczny (kluczyk)
- Sterowanie - manetka
- Przełożenie - 2.00:1
- Waga - 117 kg
- Szerokość i skok - 2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm
- Zapłon - ECM 70
- System paliwowy - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- System chłodzenia - chłodzony wodą, z termostatem
- Biegi - F-N-R
- System trymowania - Power Trim
- Obudowa przekładni - standard
- System wydechowy - przez rubę
- Odchylenie trymu (w stopniach) - 20
- Zewnętrzny zbiornik paliwa (gal / L) - 6.6 / 25
- Linia paliwowa - w zestawie
- Kolor - Phantom Black
- Układ smarowania - miska olejowa

#### Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.