

?

Clarion CMM-30BB Radio do ukrytego monta?u [010-03225-00]

Q



Clarion CMM-30BB Radio do ukrytego monta?u [010-03225-00]

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona1480,49 z?

Cena sprzeda?y 1821,00 z?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent[Clarion](#)

Opis



Clarion CMM-30 BB - Radio do zabudowy

Do instalacji w których nie możemy lub nie chcemy zamontować radia na konsoli.

Zaprojektowane bez tradycyjnego ekranu wyświetlacza, wszystkie funkcje sterowania CMM-30BB są realizowane na dwa sposoby, poprzez ploter za pomocą sieci NMEA 2000, lub przez sterowniki CLARION

Ogólne

Wymiary fizyczne (wysoko??)

CMM-30: 3.90" (99 mm)

CMM-30BB: 7.90" (201 mm)

Wymiary fizyczne (szeroko??)

CMM-30: 151 mm (5,94")

CMM-30BB: 138 mm (5,42")

Wymiary fizyczne (głęboko??)

CMM-30: 75 mm (2,95")

CMM-30BB: 138 mm (2,01")

Klasa odporności na pył/wodę powierzchni sterowniczej (po prawidłowym zainstalowaniu) - IP66

Zakres temperatury roboczej - Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Pobór prądu (maks.) - 15 A

Sieć

- Liczba LIN NMEA 2000®: 1 (50 mA)
- Zasięg bezprzewodowy Bluetooth®: Do 11 metrów (35 stóp)
- Częstotliwość/protokoły bezprzewodowe: BLUETOOTH®

Dźwięk

- Znamionowa moc ciągła (RMS) (wejście 14,4 V przy 4% < 1% THD): 25 W x 4

Elektryczne

- Moc wejściowa: 10-16 VDC

Funkcje stereofoniczne

- Rozmiar wyświetlacza: CMM-30: 76 mm (3")
- Typ wyświetlacza: CMM-30: kolorowy wyświetlacz TFT LCD z podświetleniem
- Rozdzielczość wyświetlacza: CMM-30: 640 x 360
- Optycznie połączony wyświetlacz: Tak (CMM-30)
- Wbudowany wzmacniacz: Klasa D (o stałej impedancji 2 Ω)
- Technologia Multi-Zone™:
- bezprzewodowa technologia Bluetooth®:
- SiriusXM-Ready:
- Interfejs dostępny w wielu językach: Angielski
- Aktualizacje oprogramowania:

Źródła

- Obsługiwane Źródła: Obsługiwane formaty audio (USB)
- Cyfrowe radio AM/FM z RDS/NOAA Weather Radio (tylko USA) / BLUETOOTH® / dźwięk USB / iPhone / iPod / AUX / SiriusXM-Ready (tylko USA i Kanada, wymaga subskrypcji i tunera samochodowego SiriusXM Connect): MP3, WMA, FLAC, WAV

Porty i złącza

- Wejścia dodatkowe (RCA): 1 (czułość wejścia 2 V lub 1 V RMS)
- Porty NMEA 2000®: 1 (złącze Micro-C)
- Porty USB 2.0: 1 szybkie połączenie do użytku z urządzeniami iPhone®/iPod® (z certyfikatem MFi) lub urządzeniem pamięci masowej USB (wyjście do ładowania 2,1 A)
- Porty SiriusXM: 1
- Gniazda antenowe: 1
- Połączenia głośników: 4 (2 wzmocnione strefy)
- Wyjście RCA (głośnik lewy, głośnik prawy i subwoofer — wymaga wzmocnienia zewnętrznego): Strefy 4 (L + P) lub strefa 4 jako subwoofer
- Wyjście liniowe (wymaga wzmocnienia zewnętrznego): 4(L + P na strefy)
- Wyjście subwoofera (wymaga wzmocnienia zewnętrznego): Zajmuje strefę 4

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//