

?

PREORDERY !! NOWO??!!! LOWRANCE ACTIVE TARGET 2 XL 2026 000-16488-001



NOWO??!!! Modu? + Przetwornik ActiveTarget 2 XL !!

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 7316,26 z?

Cena sprzeda?y 8999,00 z?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [LOWRANCE](#)

Opis

**!! ILO?? SZTUK OBJ?TA PROMOCJ? CENOW?
OGRANICZONA - ZAMÓW JU? DZI? !!**

Lowrance Active Target 2 XL przenosi Twoje wrażenia wędkarskie na zupełnie nowy poziom dzięki niezrównanemu widokowi w czasie rzeczywistym 180°.

Dzięki nowemu przetwornikowi XL możesz zobaczyć całe kolumny wody - od opadu przynęty do brania.

Pakiet zawiera przetwornik, moduł, kabel zasilający i 4,5-metrowy kabel Ethernet i jest w pełni kompatybilny z urządzeniami HDS® Carbon, HDS® Live, HDS® Pro i Elite® FS.

Pełne pokrycie z widokiem na 180°

Przetwornik Active Target 2 XL maksymalizuje przestrzeń ekranu i zapewnia wyjątkowo szeroki widok na 180° w trybach Forward XL, Down XL i Scout XL.

Śledź ruch swojej przynęty, reakcje ryby i moment brania z wyjątkową dokładnością - nie ma potrzeby regulacji przetwornika ani zgadywania, gdzie są ryby.

Szerokie pole widzenia ujawnia cały podwodny krajobraz

Dzięki obrazowi na 180° od powierzchni do dna, zarówno w kierunku przodu, jak i w dół, Active Target 2 XL zapewnia pełną widoczność.

Forward XL zapewnia szeroki widok przed łodzią, Down XL obejmuje obszar bezpośrednio pod nią, a Scout XL zapewnia kątem nad głową - idealny do śledzenia ryb i przynęt. Wszystkie tryby współpracują ze sobą, aby stworzyć krystalicznie czysty wyświetlacz zapobiegający sprzeczności, zapewniając pełną świadomość sytuacji.

Wiedzieć, gdzie rzucać

Łowienie ryb jest łatwiejsze, gdy widzisz, jak wchodzi w interakcję ze strukturą i reaguje na Twoją przynętę – w czasie rzeczywistym za pomocą Lowrance® ActiveTarget® 2 XL Live Sonar.

Zdobądź jeszcze lepszy obraz

Zobacz najczystsze zdjęcia ryb pojawiających w okolicach okrycia i struktury w najwyższej rozdzielczości za pomocą ActiveTarget® 2 XL Live Sonar.

Jasne w każdych warunkach

Zoptymalizowane ustawienia obrazu i stabilizacji zapewniają wyraźne i wyraźne widoki ryb i struktury na 180°, nawet w trudnych warunkach.

Mniej korekt

Uzyskaj jeszcze więcej korzyści, gdy połączysz dwa systemy ActiveTarget 2 XL. Dzięki możliwości jednoczesnego śledzenia widoków Forward XL lub Down XL i Scout XL nie ma potrzeby podnoszenia silnika trollingowego w celu regulacji przetwornika.

Łatwy w użyciu

Szybko rozpoznaj, czy prezentacja przynęty działa lub czy musisz dokonać regulacji, aby ryba uderzyła w informacje —, które są trudniejsze do uzyskania z tradycyjnego obrazowania sonaru lub struktury.

Wiedz, czy ryby są aktywne

To łatwe. Rzuć swoją przynętę na ryba i obserwuj, jak połów rozwija się w czasie rzeczywistym —, od ryby uderzającej w twoją przynętę, po wyciągnięcie ryby na powierzchnię —. Zobaczysz to wszystko z niesamowitymi szczegółami.

Zobacz najp?ynniejszy obraz

Zapewniamy?c p?ynniejszy i bardziej spójny obraz w całym zakresie, ActiveTarget® 2 XL pokazuje dokładnie, co dzieje się pod powierzchnią jako kana? na żywo.

Zwi?kszona szczeg?owo??

Ulepszenia wi?zek nadawanych z systemu ActiveTarget® 2 XL umo?liwiają pokazanie bardziej szczeg?owych obrazów dalej od ?odzi niż kiedykolwiek wcze?niej.

Zobacz wszystko wokó? ?odzi

?led? ryby i prezentacj? przyn?ty, wy?wietlaj?c widoki w wysokiej rozdzielczo?ci z przodu, poni?ej i po bokach ?odzi lub skorzystaj z trybu Scout, aby zobaczyć bardzo szeroki widok z góry konstrukcji i aktywno?ci ryb przed ?odzi?. Idealny do wyszukiwania kulek z przyn?t? i du?ych ?awic ryb.

360 Scout XL Widok na ?ywo*

Dodaj drugi system i w??cz 360° Socut XL podgl?d na ?ywo wokó? ca?ej ?odzi *. Korzystanie z wielu przetworników zmniejsza równie? potrzeb? podnoszenia silnika trollingowego w ogóle, wystarczy mie? jeden zestaw do Forward XL/Down XL i jeden zestaw do Scout XL.

* Wymagane s? dwa przetworniki i dwa modu?y. Tylko HDS Pro.

?atwa aktualizacja

ActiveTarget 2 XL to jednorazowa aktualizacja, w której wszystkie widoki s? dost?pne z jednego przetwornika. W?dkarze mog? nawet korzysta? z istniej?cego modu?u sonaru ActiveTarget 2, zmniejszaj?c ilo?? wymaganego sprz?tu. Po prostu zamontuj nowy przetwornik XL . Jest równie? kompatybilny z szerok? gam? Ekranów Lowrance, w tym [HDS® PRO](#), [HDS® LIVE](#), [HDS CARBON®](#) i [ELITE FS®](#).

Kluczowe cechy

- Najlepsza w swojej klasie rozdzielczo??
- Surface-to-surface 180° widok na ?ywo
- Widok Scout Live 360° (wymaga dwóch systemów. Tylko HDS PRO)
- 180 XL Wy?wietle? w trybach Forward, Down i Scout
- Prze??czanie mi?dzy widokami Forward XL i Down XL na wy?wietlaczu
- Ulepszone prze??czanie na widoki Scout XL
- Szybkoreferencyjne znaczniki dla g??bokiej i p?ytkiej wody (tryb harcerski)
- Instalacja pojedynczego przetwornika
- Mocowanie wa?u lub mocowanie silnika* (* wy??cznie w Recon)
- Kompatybilny z istniej?cym modu?em sonaru ActiveTarget® 2

Specyfikacje

??czno?? - Porty EthernetoweTak: 1 - 100 Mbit Port Ethernet

Napiecie :

Pobór mocy maks2,2A @10,8VDC

Moc Zużycie typowe1,5A @13,8VDC

Zalecana ocena bezpiecznika5A

Napięcie zasilania10,8 VDC - 31,2 VDC

?rodowisko

Wilgotno??60°C, 95% wilgotno?ci wzgl?dnej (RH) przez 18 godzin

Zakres temperatur pracyModu?: 5°F do 131°F (-15°C do 55°C)Transduktor: 32°F do 95°F (0°C do 35°C)

Wibracje szoku100 000 cykli 20 G

Zakres temperatur przechowywania : -22°F do 158°F (-30°C do 70°C)

Wodoodporno?? IP67

Fizyczny

Wymiary W x H x DModu?: 8,63" (219,3 mm) x 7,56" (192,1 mm) x 2,86" (72,9 mm) przetwornik: 7,08" (179,9 mm) x 4,47" (113,6 mm) x 2,68" (68 mm)

Typ monta?uModu?: Surface MountTransducer: Mocowanie wspornika

WagaModu?: 4,12 funta (1,86 kg) Przetwornik: 3,55 funta (1,61 kg)

Inne

InterfejsEthernet do: HDS ProHDS LiveHDS CarbonElite FS

Okres gwarancji2 lata + 3 lata napraw serwisowych lub modernizacji

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

//