?

Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack FourStroke F30 ELPT CT EFI (d?uga stopa 20") Power Trim, uci?gowy





Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack FourStroke F30 ELHPT EFI NOWA WERSJA

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena obni?ona23983,74 z?

Cena sprzeda?y 29500,00 z?

Rabat

Zadaj pytanie o produkt

ProducentMERCURY

Opis

Silnik Mercury Amber Jack FourStroke o mocy 30 KM charakteryzuje si?:

- du?ym momentem obrotowym na wa?ku ?rubowym, dzi?ki czemu bez problemów wprowadz? Twoj? ?ód? w ?lizg, zapewniaj?c szybk? reakcj? na dodanie gazu i doskona?e przy?pieszenie,
- silna 3-cylindrowa konstrukcja
- wysokowydajny alternator pozwala ?adowa? akumulatory i zapewnia zasilanie pok?adowym urz?dzeniom elektronicznym,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewn?trzne do monitorowania wszystkich g?ównych funkcji Twojego silnika,
- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze wzgl?du na bardzo nisk? emisj? spalin,
- **POWER TRIM - hydrauliczny podno?nik silnika,**
- **elektryczny rozrusznik,**
- **?adowanie akumulatora 15 amp,**
- **sterowany manetk?,**

- **bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie ?atwy rozruch, precyzyjn? reakcj? przepustnicy, lepsz? gospodark? paliwem i wyj?tkowe osi?gi.**

SILNIK MERCURY F30 ELPT CT DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- **25-litrowym zbiornikiem paliwa,**
- **lini? paliwow?,**
- **manetk? boczn?,**
- **obrotomierzem,**
- **wska?nikiem trymu,**
- **licznikiem motogodzin,**
- **zestawem przyborów (szczypce, ?rubokr?t),**
- **zapasowym sznurkiem do odpalania**
- **zapasow? zawleczk? do ?ruby.**

Dane techniczne:

- **HP / kW -** 30 / 22.4
- **Typ silnika -** 3 cylindry w rz?dzie
- **Pojemno?? skokowa -** 747 ccm
- **Max. pr?dko?? obrotowa (obr/min) -** 5250-6250
- **System zasilania paliwem -** 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- **Alternator A/W -** 18 A / 226 watt
- **Rekomendowane paliwo -** bezo?owiowa 95
- **Rekomendowany olej -** Mercury FourStroke Oil 10W-30
- **System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika -** niskie ci?nienie oleju, byt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik b??dów
- **D?ugo?? kolumny -** 20? / 508 mm
- **Rozruch -** r?czny i elektryczny
- **Sterowanie -** manetka
- **Prze?o?enie -** 2.00:1
- **Waga -** 98 kg
- **?rednica i skok -** 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
- **Zap?on -** CDI z elektronicznym zap?onem
- **System paliwowy -** elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- **System ch?odzenia -** ch?odzony wod?, z termostatem
- **Biegi -** F-N-R
- **Obudowa przek?adni -** standard
- **Pozycje trymu -** 6
- **System wydechowy -** przez ?rub?
- **Zakres trymowania dla wód p?ytkich (stopnie)** - 16
- **Zewn?trzny zbiornik paliwa (gal / L) -** 6.6 / 25
- **Linia paliwowa -** w zestawie
- **Kolor -** Phantom Black

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

//