

?

Silnik zaburtowy Mercury FourStroke F30 ELPT HD EFI (długo stopa 20") Power Trim, ucięgowy



Silnik zaburtowy Mercury FourStroke F30 ELPT HD EFI (długo stopa 20") Power Trim, ucięgowy

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 23739,02 zł

Cena sprzedaży 29199,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

Silnik Mercury Amber Jack FourStroke o mocy 30 KM charakteryzuje się:

- dużym momentem obrotowym na wałku sterowym, dzięki czemu bez problemów wprowadzisz Twój łódź w lizg, zapewniając szybkie reakcje na dodanie gazu i doskonałe przyspieszenie,
- silna 3-cylindrowa konstrukcja
- wysokowydajny alternator pozwala ładować akumulatory i zapewnia zasilanie pokładowym urządzeniom elektronicznym,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewnętrzne do monitorowania wszystkich głównych funkcji Twojego silnika,
- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze względu na bardzo niskie emisje spalin,
- **POWER TRIM** - hydrauliczny podnośnik silnika,
- elektryczny rozrusznik,
- ładowanie akumulatora 15 amp,
- sterowany manetką,

- bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie łatwy rozruch, precyzyjną reakcję przepustnicy, lepszą gospodarkę paliwem i wydajkowe osiągnięcia.

SILNIK MERCURY F30 ELPT CT HD DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- 25-litrowym zbiornikiem paliwa,
- linią paliwową,
- manetką boczną,
- obrotomierzem,
- wskaźnikiem trymu,
- licznikiem motogodzin,
- zestawem przyborów (szczypce, rubokręt),
- zapasowym sznurkiem do odpalania
- zapasową zawleczkę do rury.

Dane techniczne:

- HP / kW - 30 / 22.4
- Typ silnika - 3 cylindry w rzędzie
- Pojemność skokowa - 747 ccm
- Max. prędkość obrotowa (obr/min) - 5250-6250
- System zasilania paliwem - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- Alternator A/W - 18 A / 226 watt
- Rekomendowane paliwo - bezołowiowa 95
- Rekomendowany olej - Mercury FourStroke Oil 10W-30
- System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika - niskie ciśnienie oleju, zbyt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik błędów
- Długość kolumny - 20" / 508 mm
- Rozruch - ręczny i elektryczny
- Sterowanie - manetka
- Przebieg - 2.00:1
- Waga - 98 kg
- Średnica i skok - 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
- Zapłon - CDI z elektronicznym zapłonem
- System paliwowy - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- System chłodzenia - chłodzony wodą, z termostatem
- Biegi - F-N-R
- Obudowa przekładni - standard
- Pozycje trymu - 6
- System wydechowy - przez rurę
- Zakres trymowania dla wód słonych (stopnie) - 16
- Zewnętrzny zbiornik paliwa (gal / L) - 6.6 / 25
- Linia paliwowa - w zestawie
- Kolor - Phantom Black

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//