

?

Silnik zaburtowy Tohatsu MFS6D SUL Sail Pro - zbiornik paliwa 12



JEDNOCYLINDROWY CZTEROSUWOWY SILNIK ZABURTOWY TOHATSU MFS6D SUL Sail Pro (ULTRA DŁUGA stopa) UCIEGOWY WAGA 27 KG ?ADOWANIE AKUMULATORA STEROWANY RUMPLEM ZEWN?TRZNY ZBIORNIK PALIWA 12L Na ka?dy produkt wystawiamy F-VAT lub PARAGON. + GRATIS OLEJ SILNIKOWY +TRANSPORT KURIEREM 0 Z? NA SILNIKI ZABURTOWE OBOWI?ZUJE 3 LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA !!! JESTE?MY AUTORYZOWANYM DILEREM MARKI TOHATSU !!!

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 5690,24 z?

Cena sprzedaży 6999,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [TOHATSU](#)

Opis

Model 6KM Sail Pro! Z ultra długą stopą zaprojektowany specjalnie dla węgarzy. Ten mocny silnik 4-ładowy posiada 4-ładowy napęd 4-ładowy o dużej sile ciągu, aby zapewnić potrzebną moc. Obejmuje również układ ładowania akumulatora 12V, 60W, 5A lub zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych oraz własny kabel ładowczy. Węglarstwo stało się jeszcze lepsze dzięki silnikowi 4-ładowemu Tohatsu „Sail Pro” o mocy 6 km.

Tohatsu MFS 6 Sail Pro:

- wbudowany 5A/12V prostownik do ładowania baterii lub urządzeń elektrycznych,
- wyposażony w kabel do ładowania,
- wyposażony w wysokiej jakości rury napędowe,
- obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej długą eksploatację,
- ocynkowane powierzchnie układu chłodzenia zwiększają odporność na korozję,
- możliwość poruszania się w płytkiej wodzie,
- **wskaźnik poziomu oleju** znacznie poprawia jego odczyt,
- **długość zmiany biegów** zlokalizowana z przodu silnika znacznie ułatwia zmianę biegów i poprawia komfort jazdy,
- **uchwyt rumpła został przesunięty do 110mm od poprzedniego**, co znacznie poprawia właściwości jezdne,
- **nowy, większy, wygodniejszy uchwyt do noszenia i trzymania silnika**,
- **zbiornik paliwa został wydłużony** a korek został przeniesiony do przodu, co znacznie ułatwia tankowanie,
- **12-litrowy zbiornik paliwa + linia paliwowa**.

Dane techniczne:

- **Silnik** - 4 suwowy cylinder 1
- **Moc silnika** - 6KM (4.4kw)
- **Max. Zakres obrotów na minutę** - 5000 – 6000 rpm
- **Pojemność skokowa** - 123 cm³ (7.50 cu in)
- **Zużycie paliwa W.O.T.** - 2l/h (0.53gal/h)
- **Średnica x skok** - 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in.)
- **Smarowanie silnika** - trochoid pump
- **Alternator** - standardowo: 12V, 60W, 5A
- **Przełożenie skrzyni biegów** - 2.08 (13:27)
- **Skrzynia biegów** - P - N - W
- **Wysokość pawy** - 635 mm (25")
- **Sterowanie** - rumpel, uchwyt typu Twist
- **Paliwo** - benzyna bezołowiowa (87 oktanów)
- **Waga** - 27 kg
- **Cyfrowy układ zapłonowy CD** - standard
- **Układ chłodzenia sterowany termostatem** - standard
- **Napęd na płytkę wodną** - standard
- **Zbiornik paliwa:** 12-litrowy zewnętrzny zbiornik z linią paliwową

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//