

?

Wzmacniacz 4 KANA?Y JL Audio AP200/4BT Bluetooth 010-03431-00



Wzmacniacz JL Audio AP200/4BT Bluetooth 010-03431-00

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 1450,41 z?

Cena sprzeda?y 1784,00 z?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Clarion](#)

Opis



Wzmacniacz JL Audio AP200/4BT z modu?em Bluetooth (010-03431-00)

TECHNOLOGIA WZMACNIACZA KLASY D

Wysoce wydajna konstrukcja klasy D oszcz?dza energii? akumulatora i zapewnia wy?sz? moc wyj?ciow? ni? wzmacniacze klasy AB. Oznacza to, ?e do pod??czonych g??nik??w lub subwoofer??w dociera wi?cej mocy, optymalizuj?c wra?enia s?uchowe.

STREAMING W PODR??Y

Sparuj wzmacniacz ze swoim kompatybilnym smartfonem i ciesz si? p?yнным strumieniowaniem d?wi?ku. W zestawie znajduje si? równie? przewodowy pilot zdalnego sterowania, który mo?na zamontowa? natynkowo, podtynkowo lub na uchwycie. Jego rozmiar idealnie nadaje si? do ma?ych ?odzi, skuter??w wodnych i pojazd??w terenowych.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Do??czony pilot zdalnego sterowania ma klas? ochrony IPX7, a wzmacniacz spe?nia standardy IP67 (z wyj?tkiem kabli), co oznacza, ?e ??jest odporny na trudne warunki morskie.

Og??lne

- kana?y: 4
- Rozmiar (wysoko??): 47 mm (1,86 cala)
- Rozmiar (szeroko??): 185 mm (7,28 cala)
- Rozmiar (g??boko??): 125 mm (4,9 cala)
- Betriebsspannung: 9-16 VDC
- odporno?? na wod? i kurz: IP67
- Temperatura robocza: -20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)

Ci?g?a moc znamionowa (rms) - (wej?cie 14,4 V przy 4 omach < 1% THD) - 40 W x 4 / 100 W x 2 (zmostkowane)

Ci?g?a moc znamionowa (rms) - (wej?cie 14,4 V przy 2 omach < 1% THD) - 50W x 4

Stosunek sygna?u do szumu w odniesieniu do 1 W (A-wa?ony, pasmo szum??w 20 Hz do 20 kHz): Wej?cia analogowe > 70 dB

THD+N przy mocy znamionowej - < 1% przy 4 ? na kana?

Pasmo przenoszenia (+0, -1 dB) - 20 Hz - 20 kHz

Czu??o?? wej?ciowa wej?? RCA - 200mV-8VRMS

Napi?cie wej?ciowe wej?? RCA

Mo?liwo?? prze??czania od 200 mV do 2 V RMS (niski) do 800 mV do 8 V RMS (wysoki)

impedancja wej?ciowa 11 k? (wysokie) - 20 k? (niski)

pob??r mocy (tryb czuwania) < 1 mA

bie??ce zu?ycie (bezczyнно??) - 700 do 750 mA

warto?? bezpiecze?stwa - 35A

Zalecane typy bezpiecznik??w - AFS, AGU lub MaxiFuse™

Minimalny przekr??j kabla miedzianego/uziemiaj?cego - Kabel zgodny z AWG 4

uprawomocnienie - niedob??r napi?cia/przepi?cie (wej?cie), przegrzanie

zwarcie (wyj?cie)

W pude?ku:

- Wzmacniacz 4-kana?owy z technologii? Bluetooth®
- Pilot zdalnego sterowania
- Puszka do monta?u powierzchniowego z czterema ?rubami monta?owymi
- Cztery ?ruby monta?owe do wzmacniacza
- Zestawy do monta?u wpuszczanego
- Szablon do monta?u wpuszczanego do pilota zdalnego sterowania
- Uszczelka wodoodporna do pilota zdalnego sterowania
- Dokumentacja



Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//