

?

Ładowarka akumulatorowa VICTRON ENERGY Blue Smart IP22 Charger 24V/8A (1)



VICTRON ENERGY Blue Smart IP22 Charger 24/8 (1) Kod produktu: 2889 Marka Victron Energy Kategoria: ładowarki do akumulatorów
Ładowarka Victron Energy do akumulatorów z napięciem 24V o prądzie 8A. W pełni zarządzalna przez telefon i aplikację Victron Connect.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 438,21 zł

Cena sprzedaży 539,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [VICTRON ENERGY](#)

Opis

Inteligentne ładowarki Blue Smart Charger IP22 firmy Victron Energy to profesjonalne urządzenia z **wbudowanym Bluetooth**. Dzięki Bluetooth można odczytać informacje na temat pracy ładowarek używając aplikacji VictronConnect na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Charakterystyka ładowarki Blue Smart Charger IP22:

- Prosta instalacja i konfiguracja – odczyt napięcia i prądu przez Bluetooth Smart
- Zaawansowany algorytm inteligentnego ładowania baterii akumulatorów – 6 etapów ładowania akumulatorów

- Możliwość odzyskanie w pełni rozładowanych akumulatorów tzw. „martwych”
- Funkcja automatycznego zasilania baterii akumulatorów
- Automatyczna kompensacja napięcia dla wysokiej lub niskiej temperatury
- Tryb niskiego poboru energii, w celu naładowania mniejszych akumulatorów
- Tryb ładowania akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion, LiFePO₄)

Bardzo wysoka sprawność!

Sprawność ładowarki Blue Smart Charger IP22 wynosi około 94% wyznacza nowe standardy przemysłowe dla tego typu urządzeń.

Ładowarki Victron Energy z serii Blue Smart IP22 generują czterokrotnie mniej ciepła w porównaniu z urządzeniami oferowanymi na rynku.

Przy pełnym naładowaniu akumulatora / baterii akumulatorów zużycie energii przez ładowarkę zmniejsza się do poziomu poniżej 0.5W. Jest to wynik około dziesięciokrotnie lepszy od standardowych urządzeń konkurencji.

Całkowicie bezpieczna, trwa i cicha

- Posiada niskie napięcia termiczne na elementach elektronicznych
- Jest chroniona przed wnikaniem kurzu, wody i środków chemicznych
- Jest chroniona przed przegrzaniem: prąd wyjściowy zmniejsza się gdy temperatura wzrośnie do 60°C
- Nie emituje hałasu: nie posiada wentylatora ani innych ruchomych części

Niższe koszty utrzymania oraz redukcja zużycia baterii przy braku standardowej eksploatacji: tryb przechowywania (Storage)

Ładowarka Blue Smart Charger IP22 uruchamia tryb przechowywania zawsze, gdy akumulator / bateria akumulatorów nie podlega jakimkolwiek rozładowaniu w ciągu 24 godzin. W trybie magazynowania energii, napięcie płynne zostaje zredukowane do 2,2 V / cel akumulatora (13,2 V dla baterii 12 V) celem zminimalizowania gazowania i korozji na biegunach dodatnich baterii. Raz na tydzień napięcie jest podnoszone do napięcia absorpcji w celu wyrównania cel baterii. Zapobiega to rozwarstwieniu elektrolitów i siarkowaniu akumulatorów – uznawanych za główne przyczyny przedwczesnego starzenia się akumulatorów.

Temperaturowa kompensacja procesu ładowania

Optymalne napięcie ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Ładowarka Blue Smart Charger IP22 mierzy wilgotność powietrza i temperaturę podczas fazy testowej i dostosowuje proces ładowania do temperatury otoczenia. Temperaturę mierzy ponownie, kiedy jest w trybie ładowania niskim prądem, podczas pracy lub przechowywania. Ustawienia specjalne dla środowiska zimno lub na gorąco, nie są zatem potrzebne.

Tryb ładowania baterii litowo-jonowych (Li-ion)

Ładowarka Blue Power IP22 używa specjalnego algorytmu do ładowania baterii litowo-jonowych (LiFePO₄), z automatycznym restartem ochrony przed zbyt niskim poziomem naładowania.

Specyfikacja techniczna:

Ładowarka Blue Smart Charger IP22	12V 1 wyjście 15 / 20 / 30 A	12V 3 wyjścia 15 / 20 / 30 A	24V 1 wyjście 8 / 12 / 16 A	24V 3 wyjścia 8 / 12 / 16 A
Copyright by EcoSolar				
Zakres napięć wejściowych [V], częstotliwość [Hz]	180 – 265 V AC, 45 – 65 Hz		180 – 265 V AC, 45 – 65 Hz	
Pobór prądu w stanie uśpienia [A]	0.5 W		0,5 W	
Sprawność [%]	93 %		94 %	
Unieramianie rozruchu (Si)	Odporne na zwarcie, ograniczenie prądowe do 0,5A Napięcie wyjściowe: maksymalnie o jeden volt niższe od wyjścia głównego			
Domyślna wartość napięcia nasycenia [V]	Normalna: 14,4 V	Wysoka: 14,6 V Li-ion: 14,2 V	Normalna: 28.8 V	Wysoka: 29.42V Li-ion: 28.4 V
Domyślna wartość napięcia podtrzymania [V]	Normalna: 13.8 V	Wysoka: 13.8 V Li-ion: 13.5 V	Normalna: 27.0 V	Wysoka: 27.0 V Li-ion: 27.6 V
Domyślna wartość napięcia przechowywania [V]	Normalna: 13.2 V	Wysoka: 13.8 V Li-ion: nie ma zastosowania	Normalna: 26.4 V	Wysoka: 26.4 V Li-ion: nie ma zastosowania
Prąd ładowania [A]	15 / 20 / 30 A		8 / 12 / 16 A	
Prąd ładowania – tryb NIGHT lub LOW [A]	7,5 / 10 / 15 A		4 / 6 / 8 A	
Kompensacja temperaturowa (tylko baterie kwasowo-ołowiowe)	16 mV/°C		32 mV/°C	
Liczba wyjść	1	3	1	3
Wilgotność powietrza (bez kondensacji)	98 %?			
Może być używany jako zasilacz	Tak			
Zabezpieczenia	Przed odwrótną polaryzacją napięcia (bezpiecznik przewodowy na przewodzie baterii), przeciwzwarceniowa oraz przed przegrzaniem			

Zakres temperatury pracy -20 .. + 50°C
[°C]

OBUDOWA

Materiał wykonania i kolor Aluminium (kolor niebieski: RAL 5012)
Przyłącze DC Terminale przykręcane 13mm² AWG6
Przyłącze AC 230V Przewód 1,5 m z wtykiem Europejskim
CEE 7/17 lub wtykiem BS 1363 (UK) lub wtykiem AS/NZS 3112

Kategoria ochrony IP22
Waga [kg] 1,3 kg
Wymiary WxSxG [mm] 235 x 108 x 65 mm

NORMY I STANDARDY

Norma bezpieczeństwa EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emisja EN55014-1, EN 61000-3-2
Odporność na zakłócenia EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 Copyright by EcoSolar

Zalety ładowarek holenderskiej firmy Victron Energy, które wyróżniają je od konkurencji:

1. **Gwarancja producenta** – 5 lat
2. **Charakteryzują się wysoką jakością** – przy właściwym użytkowaniu działają niezawodnie przez długie lata
3. **Bezpieczne dla ludzi** – łatwe w montażu, odporne na zwarcie i odwrotną polaryzację, ładowarka może być na stałe podłączona do akumulatora
4. **Bezpieczne dla pojazdów** – regulują parametry ładowania, dzięki czemu nie stwarzają ryzyka uszkodzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdu
5. **W pełni automatyczne** – sterują całym procesem ładowania, dzięki czemu użytkownik nie musi niczego pilnować czy nadzorować
6. **Utrzymują akumulator w dobrej kondycji** – wyposażone są w funkcję odsiarczania, która pozwala na przywrócenie żywotności rozładowanym akumulatorom. Napięcie i natężenie prądu ładowania są programowo stabilizowane, co pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji akumulatora. Wahanie parametrów ładowania są mniejsze niż 2%, podczas gdy w tradycyjnych prostownikach sięgają do 400%
7. **Wydajne** – układowo sterując ładowaniem akumulatora potrafi naładować akumulator do pełna i podtrzymuje jego naładowanie, dzięki czemu nie występuje efekt stopniowego tracenia pojemności przez akumulator / baterię

W opakowaniu 1

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//